

Saratoga Bitumì

Saratoga Bitumì è una guaina spray a base di gomma bitume.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Bitumì impermeabilizza, sigilla, riempie, tappa, ottura, copre e protegge. Ideale per impermeabilizzare e sigillare su: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, canali di gronda, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque, scossaline, muri, scolmatori, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, per verniciare e proteggere fioriere, fontane, vasi, proteggere superfici immerse in acqua, pali, pontili ed ormeggi.

Ideale per tutte le superfici, è particolarmente indicato su: legno, lamiere metalliche, alluminio, acciaio, cemento e bitume; aggrappa e protegge senza necessità di intervento con pennello o rullo.

Consente di incapsulare e consolidare superfici rovinate di coperture in cemento, di fissare, coprendo, manti e guaine rovinate o scollate, di occludere fori e scheggiature anche in modo definitivo.

Copre e protegge le superfici senza intaccarle. Ha un'azione protettiva di lunga durata; se utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l'anno, (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene aumentato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, asciutte e sgrassate
- Agitare bene la bombola prima dell'uso. Mascherare con nastro adesivo le zone che devono rimanere protette.
- Spruzzare uniformemente sulle parti da trattare e sulle superfici attigue, vaporizzare da una distanza di circa 20-30 cm,
- Per riempimento e impermeabilizzazione di aree con gap importanti, procedere per mani successive (a distanza di minimo 8 ore in modo tale che la mano precedente sia completamente asciutta), finché si sarà creata una guaina di copertura uniforme, che annulli i gap tra i vari materiali. Se i gap sono molto importanti (>0.5 cm), riempire la cavità con un materiale tipo spago, tessuto, carta o cartone prima di procedere.
- Su qualsiasi superficie, applicare almeno 2 strati di prodotto.
- Riverniciabile una volta asciutto.
- Per permettere il riutilizzo della bombola, una volta usata girarla a testa in giù e premere leggermente sull'ugello per pulirlo.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido denso
Odore	Solvente (tipo petrolifero)
Colore	Nero
Densità a 15°C	0,98
Temperatura Applicazione	+5/+40°C
Tempo di asciugatura	10-20 min. al tatto*
Asciugatura completa	2-8 ore

NOTE/AVVERTENZE

Prodotto da non destinarsi ai bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Bitumi in espositore	500 ml	54183001	6	8005860541832

Rev 01 del 06/03/2018- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.