



PRIMER (Primer Bituminoso)
Data di revisione 10.02.08

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA' /IMPRESA

Nome commerciale: PRIMER (Primer bituminoso)

Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume ossidato e solventi a rapida essiccazione.

Fornitore : Cimar Produzione S.r.l 84131 Zona Industriale Fuorni – Salerno

Tel +39089.302418 Fax +39 089.302418

Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione :

Cimar Produzione S.r.l Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi ossidati in soluzione con solventi ad essiccazione rapida ed aderisce su ogni superficie.

Primer può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido nero brillante

Peso specifico = $0,88 \pm 0,05$ Kg/dm³

Residuo secco = $55 \pm 1\%$

Viscosità a 23°C* = $55 \text{ sec} \pm 2 \text{ sec}$.

*(con tazza Ford foro n° 4)

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 450 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 400 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23° c E 50% UR

In superficie: 40 '

Al tatto: 1 ora e 30 '

Apparente completo: 3 ore

Tempi di ripresa: 4 ore

5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia da :

200-300 g/m² per le superfici cementizie

150-200 g/m² per le superfici in legno

150-200 g/m² per le superfici in metallo a doppia stesura.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C – 40°C

Stabilità nelle confezioni originali : 24 mesi

Confezionamento : latte da 5 lt – 10 lt - 18 lt

10. COLORI DISPONIBILI

Nero

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Simbolo : Nocivo

Fraasi R:

R11 Facilmente infiammabile

R 20 /21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

Frase S:

S 3/9/49 Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato

S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare

S 23 Non respirare gli aerosol

S 51 Usare solo in un luogo ben ventilato

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti di gomma nitrilica o in plastica

S 29 Non gettare i residui nella fognatura