

# Scheda tecnica prodotto

## RISANAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE

# DRY SAL

### TIPOLOGIA

Primer liquido idrofobizzante e consolidante, specifico per sottofondi minerali, previene la formazione di sali ed efflorescenze di risalita. Consigliato prima del trattamento con malte da risanamento deumidificanti. Il prodotto è diluibile in acqua, ma per una migliore efficacia si consiglia di applicarlo tal quale.

### PREPARAZIONE

Applicare su supporti solidi e puliti, prima del suo impiego è necessario spazzolare e lavare il sottofondo, in modo da eliminare tutti i sali presenti in superficie.

### POSA IN OPERA

Applicare a rifiuto manualmente a pennello, rullo o a spruzzo su pareti asciutte e pulite.

### DATI TECNICI

Colore:	bianco
Aspetto:	liquido
Consumo:	0,3–0,5 lt per m <sup>2</sup>
Peso specifico:	1 kg/lt
Diluizione:	pronto all'uso

### AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

### IMBALLO

Taniche da lt.8.

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a dodici mesi. Teme il gelo.

### LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

### VOCE DI CAPITOLATO

Le murature umide interessate da efflorescenze saline, precedentemente disintonacate, dovranno essere lavate e ripulite dai sali e trattate con un prodotto specifico antisale, tipo DRY SAL della Sud Gessi Soc. Coop., costituito da silani e polisilossani a elevata penetrazione. Il prodotto dovrà essere applicato a rifiuto su pareti asciutte a pennello o a spruzzo.

La Sud Gessi, dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione.

Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.



**Sud Gessi Soc. Coop.**  
Stabilimento e uffici: C/da Balate Cuba sn  
93010 Campofranco (CL)  
Sede legale: Via Don Milani, 3  
93100 Caltanissetta  
Tel. +39.0934.959226  
Fax +39.0934.959742  
www.sudgessi.it

