



Idrosilk A

**Impregnante idrorepellente siliconico
in soluzione acquosa per murature esterne.**



Campi d'impiego:

- protettivo per muri a mattoni faccia a vista, calcestruzzi, cemento cellulare, pietre naturali ed artificiali;
- protettivo ed idrorepellente per superfici di edifici storici di particolare pregio;

- prodotto ad uso professionale;

Caratteristiche:

Idrosilk A è una resina silossanica a base acqua che protegge e rende idrorepellenti diverse tipologie di superfici verticali esterne, dove si necessita la creazione di un film protettivo trasparente.

Idrosilk A protegge il supporto dal contatto con agenti climatici e naturali.

Qualità e Ambiente:

Idrosilk A è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Lavorazione:

Idrosilk A è pronto all'uso. Le superfici dovranno essere ben pulite ed esenti da parti mobili e residui vari. Si applica a pennello o a rullo, in più mani consecutive fino alla massima saturazione del supporto.

Per l'applicazione si consiglia di applicare il prodotto bagnato su bagnato, non facendo trascorrere troppo tempo tra una mano e l'altra, evitando eventuali accumuli. **Idrosilk A** non va applicato in zone soggette a pressione d'acqua, quali scantinati o fosse ascensori.

Non è idoneo per superfici in gesso e non va applicato su intonaci sintetici o pitture sintetiche. **Idrosilk A** si applica solo su superfici verticali.

Avvertenza

- Non utilizzare in scantinati o fosse ascensori o comunque in manufatti soggetti ad acqua in pressione;
- non utilizzare su superfici in gesso;
- non utilizzare su intonaci sintetici o pitture sintetiche;
- non utilizzare su superfici orizzontali;
- proteggere la superficie trattata dalla pioggia per almeno 24 ore.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di asciugatura previsto:	circa 2 ore
Infiammabilità:	no
Voce doganale:	38249095

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi	Conservazione
<ul style="list-style-type: none"> - Protettivo contro l'azione battente della pioggia - Inodore ed esente da solventi <ul style="list-style-type: none"> - Anticarbonatazione - Effetto goccia - Effetto autopulente ed antialga - Alta permeabilità al vapore 	<p>Pennello Rullo</p>	<p>>0,1-1,00 - lt al m² in base all'assorbimento del supporto</p>	<p>Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a +5°C.</p>
Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni
350010	Idrosilk A	Liquido Bianco	Bidone da 10 lt
			Pallet
			600 lt