

Primer a base di emulsione acrilica



EvenGrip® AGGRAPPANTE

Aggrappante per superfici lisce o non assorbenti, primer per uso professionale.

EvenGrip® Aggrappante è un primer a base di emulsione acrilica pura ad alta penetrazione, e sabbie silicee con specifica granulometria, adatto alla preparazione di qualsiasi tipo di superficie interna ed esterna, prima dell'applicazione di intonaci, adesivi cementizi, malte per il ripristino strutturale del cemento armato e guaine liquide. Elevata adesione a qualsiasi tipo supporto

Campi d'impiego e precauzioni

Primer aggrappante consolidante, per intonaci, adesivi cementizi prima della posa in sovrapposizione di piastrelle o rivestimenti, malte da ripristino, su calcestruzzo, vecchi intonaci, vetrocemento, metallo, cartongesso, ecc. Prima di applicare il prodotto, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco, tracce di sporco o polvere.

Modalità d'uso

Agitare energicamente prima dell'uso, il prodotto va applicato tal quale, con pennello, rullo o airless a bassa pressione, non diluire. Si applica in una sola mano in modo uniforme, attendere la completa essiccazione del prodotto prima di applicare il trattamento successivo. Non applicare sotto pioggia battente e attendere la completa asciugatura del supporto prima dell'applicazione.

CONSUMO

Lt 0,250 per mq in funzione del supporto.

IMBALLO

Contenitore in plastica da Kg 1.
Contenitore in plastica da Kg 2,5.
Contenitore in plastica da Kg 5.
Contenitore in plastica da Kg 10.
Contenitore in plastica da Kg 20.

STOCCAGGIO

Nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo.
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Classificazione - dati tecnici

Stato fisico	liquido denso
Colore	avorio
Ph	8
Voc	27,5
Peso specifico	1,6 Kg/Lt
Adesione al supporto	4,12 N/mm ²
Temperatura di applicazione	+5°C/+30°C
Temperatura di esercizio	-25 °C/+80 °C



Voce di capitolato:

Le superfici dovranno essere trattate con un aggrappante ad alto potere adesivo e che presenti una superficie ruvida per consentire la corretta adesione dei trattamenti successivi, a base di emulsione acrilica ad alto potere penetrante, sabbie silicee e additivi, tipo EvenGrip® Aggrappante della INTOCIMA srl. L'applicazione dovrà essere eseguita in una sola mano, con rullo, pennello o airless a bassa pressione.